

ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
		EIS30		EIS30		EI30	EIS30
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	90x200	90x200	90x200	155,6x200	120x200	90x200	180x200
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE [cm]	100x205	110x210	100x205	182,7x210	150,5x210	110x210	210,4x210
ORIENTACJA	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe	lewe prawe
ILOŚĆ	6 6	1 0	0 2	0 1	1 0	0 1	0 1
SUMA:	12	1	2	1	1	1	1
UWAGI:	Drzwi do pomieszczeń biurowych. 1) Skrzydło drzwiowe - okleinowane kolor antracyt (CPL) CPL 0,2mm HQ -klasa 32dB - Ościeżnica regulowana - okleinowane kolor antracyt (CPL) 0,2mm HQ - blacha zamka srebrny 2) Klamka - stal nierdzewna 3) Zamek drzwiowy - stal nierdzewna 4) Wkładka - stal nierdzewna 5) Rozeta okrągła - stal nierdzewna Producent: VIVENTO Nr katalogowy: BASIC STANDARD 01	Drzwi z magazynu, wewnętrzne pełne o odporności ogniowej EIS 30. (dymoszczelne) kolor biały z samozamykaczem	Drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych Jak drzwi D1 (bez wymogu wyciszenia drzwi do klasy 32dB) w dół drzwi kratka lub podcięcie o pow. min. 0,022m² z samozamykaczem	Drzwi z korytarza do holu głównego. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane EIS 30 Na zewnątrz prawe. (B=1827, H=2080) Ilość: 1szt Konstrukcja p.poż. EI30 wewnętrzna, dymoszczelne, zawiasy nawierzchnia lakierowana RAL 9006, klamka obustronnie na długim sztyldzie lak. RAL 9006, zamek zapadkowy 1pkt, samozamykacze na obu skrzydłach. Szyba pojedyncza EI30 z samozamykaczem Oklejenie tafli szklanych paskiem matowym, bez koloru	Przedsiónek. Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe. Wymiar skrzydła czynnego 90cm. Rama w kolorze białym, szkło bezpieczne. Drzwi wzmacnione. z samozamykaczem	Drzwi do serwerowni, wewnętrzne pełne o odporności ogniowej EI 30. kolor antracytowy maksymalnie zbliżony do okleiny CPL drzwi D1 z samozamykaczem	Drzwi z korytarza doklatki schodowej Drzwi dwuskrzydłowe otwierane EIS 30. Na zewnątrz prawe. (B=2071, H=2080) Ilość: 1szt Konstrukcja p.poż. EI30 wewnętrzna, dymoszczelne, zawiasy nawierzchnia lakierowana RAL 9006, klamka obustronnie na długim sztyldzie lak. RAL 9006, zamek zapadkowy 1pkt, samozamykacze na obu skrzydłach. Szyba pojedyncza EI30 Oklejenie tafli szklanych paskiem matowym, bez koloru
<p>Uwaga: Przed zamówieniem drzwi sprawdzić ilość i wymiary na budowie. Dla wszystkich drzwi dwuskrzydłowych - skrzydło czynne o szerokości min. 90cm</p>							

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT	O1	O2
WYMIARY [cm]	140x200	140x245
ILOŚĆ	1	5
UWAGI:	Ramy PCV w kolorze białym współczynnik przenikania ciepła - U 1,1 W/(m2xK)	Ramy PCV w kolorze białym współczynnik przenikania ciepła - U 1,1 W/(m2xK)
<p>Uwaga: Przed zamówieniem okien sprawdzić ilość i wymiary na budowie.</p>		

ŻALUZJE PIONOWE



Żaluzje pionowe średnioprzepuszczające światło, kolor biały

ŻALUZJA: WYMIARY OKNA 140X200 = 10SZT
ŻALUZJA: WYMIARY OKNA 140X245 = 10SZT

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZWIČEK DO SZACHTÓW INSTALACYJNYCH

- ds1** 55/57cm - 2szt
- ds2** 40x40cm - 2 szt
- ds3** 24x24cm - 2 szt
- ds4** 65/95cm - 1 szt
- ds5** 30x300cm - 1 szt (wykonywane na zamówienie)

Drzwiczki stalowe ocynkowane, wyposażone w zamek zamykający na klucz, kolor drzwiczek: biały



Uwaga:
Przed zamówieniem elementów wymiary i ilości sprawdzić na miejscu budowy

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

STRUKTON
PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY PRAC ADAPTACYJNYCH NA POWIERZCHNI BIUROWEJ ORAZ W KORYTARZU NA PARTERZE BUDYNKU BIUROWEGO PRZY PLACU GRUNWALDZKIM 8-10 W KATOWICACH		
INWESTOR	Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna 40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI, OKIEN I ŻALUZJI	NR RYS.	12
PROJEKT.	mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski	NR UPR.	382/90
OPRAC.	mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło	PODPIS	
SPRAW.	mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska	57/06/SLOKK/II	DATA
			luty 2020